

KNIESTOCK TÜRE



SHI PRODUKTPASS

QNG
Qualitätssiegel
Nachhaltiges
Gebäude
✓

DGNB
NEUBAU
2023
✓

SCHADSTOFFARMES PRODUKT
nach Kriterien des



**SENTINEL HOLDING
INSTITUT**



Homepage

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de

Platz schaffen. Stauraum gewinnen.

Kniestocktüren als Zugang zum Drempeel unter Dachschrägen



**KNIESTOCK
TÜRE**

www.kniestocktueren.de

- **Viele Anwendungsgebiete**
- **Formen und Ausführungen kombinierbar**
- **Von 30 x 30 bis 120 x 200 cm** (Breite x Höhe)

Serienmäßige Vorteile

- **Sicherheit durch SHI-Produktpass**
Sentinel geprüfte Nachhaltigkeit für QNG, DGNB und EU-Taxonomie
- **Schadstoffarm**
Geprüft nach den Kriterien des Sentinel Holding Instituts
- **Justierbare Aufclips-Scharniere**
Einfaches Aus-/Einhängen des Türblatts beim Einräumen sperriger Gegenstände
- **Möbelqualität**
Weiße Türoberfläche mit umlaufender ABS-Kante
- **Abgerundete Deckleisten auf Gehrung**



Maße in Zentimeter

Normgrößen		
Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	60 x 80	60 x 100
	70 x 80	70 x 100
Rahmentiefe	10 (bei WS 4D Normtiefe: 15)	
Maßanfertigungen		
Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	min. 30 x 30	
	max. 120* x 200*	
Rahmentiefe	> 10 - 25	

Individuell nach Ihren Vorgaben:



**Schnell und einfach zur
passenden Kniestocktüre.
Konfigurator nutzen:**

www.massbox.de

Maße sind Baumaße in Zentimeter. Je nach Ausführung und Ausstattung können abweichende Maße gelten.

Wandöffnungsmaß = Bestellmaß. Kniestocktürenrahmen werksseitig um 1,5 cm "Einbauluft" kleiner (Breite/Höhe).

* Ab Breite > 70 cm immer 2-flügelig. Ab Breite > 100 cm oder Höhe > 180 cm: Drehstangen-PushLock erforderlich.

Bei 3-seitiger Ausführung oder großen Größen (B > 90 cm oder H > 160 cm) wird der Rahmen im Stecksystem geliefert (Transportschutz).

Zusatzausstattung

Formen	Ausführung & Optik	Energiesparen
■ 2-flügelig Geteilte Türe ■ 3-seitig Ohne Bodenschwelle ■ 5-eckig Schräge Variante ■ Korpus Staubgeschützter Stauraum	■ Breite Deckleisten 55 mm breit, nur bei Maßanf. ■ Wandbündig Glatter Übergang zur Wand ■ PushLock-Verschluss Versenkbarer Druckgriffknopf ■ Drehstangen-PushLock mit 3-Punkt-Verriegelung ■ Schloss ■ Ohne Griffbohrung	■ WärmeSchutz 3D U-Wert 0,75 Dämmung + Dichtung + Wandanschluss ■ WärmeSchutz 4D U-Wert 0,50 DoppelDämmung + Dichtung + Wandanschluss ■ Blower-Door-Ausführung
Brandschutz ■ FeuerSchutz FS30 2S Feuerwiderstand 30 Minuten beidseitig geprüft		

Zahlreiche Ausführungen. Vielfältige Einsatzbereiche.



2-flügelig

Statt einer einzelnen Türe ist bei der 2-flügeligen Ausführung das **Türblatt senkrecht mittig geteilt** und mit einer Anschlagleiste versehen. Wegen der geteilten Türe ist es immer eine Maßanfertigung. Die 2-flügelige Ausführung ist ab Breite 50 cm möglich, ab Breite > 70 cm technisch bedingt immer erforderlich.



3-seitig

Für den Zugang zum Kniestock **ohne Bodenschwelle** gibt es die **3-seitige Ausführung**. Der unten offene Rahmen wird bauseits zusammengesteckt und auf dem Fussboden aufgesetzt. So entsteht ein ebener Durchgang. Anschlag rechts/links immer angeben. Abbildung zeigt Anschlag links.



Korpus

Vom Schlüsselkasten bis zum **Einbauschrank** oder als Badmodul - Kniestocktüren **mit Korpus** bieten einen staubgeschützten Stauraum. Besonders als wandbündige Ausführung mit PushLock-Verschluss gibt es endlose Möglichkeiten. Die Anzahl der Fachböden kann bis 5 Stück gewählt werden.

Maße für Kniestocktüre mit Korpus		KN Korpus 
Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	min. 20 x 45	
	max. 70 x 100	
Korpustiefe	15 - 40	

Maße in Zentimeter. Wandöffnungsmaß = Bestellmaß. Korpus werksseitig um je 1,5 cm „Einbauluft“ kleiner (Breite/Höhe).

Nutzen Sie die Möglichkeiten.

Einfach in der MassBox individuell konfigurieren.



**KNIESTOCK
TÜRE**

www.kniestocktueren.de

Wandbündig

Oft erfolgt der Einbau in Ständerwände und die Tür soll bündig abschließen. Dafür gibt es eine passende Lösung: **Wandbündige Ausführung.**

Durch ein **stärkeres Türblatt** und **Anputzleisten** auf Gehrung gelingt der wandbündige Einbau und es entsteht ein sauberes Bild.

Ideal beim Einbau in Gipskarton-Ständerwände.



PushLock

In Kombination mit wandbündiger Ausführung ist PushLock ein schönes Extra. Der **versenkbare Knopf** springt nur bei Druck vor und dient dann als Griff. Beim **PushLock-Verschluss** hält ein Riegel vertikal mittig die Tür zu (Einfachverriegelung). Beim **Drehstangen-PushLock** fixieren Drehstangen mit Schließhaken die Tür zusätzlich oben und unten (3-Punkt-Verriegelung).

Auf der Frontseite der Tür sehen beide Varianten gleich aus, siehe kleine Fotos. Großes Bild zeigt Drehstangen-PushLock.



5-eckig

Die abgeschrägte Ausführung ermöglicht seitlichen Zugang zum Kniestock. Auch unter Treppen ist die 5-eckige Ausführung die passende Lösung.

Maße für 5-eckige Kniestocktüre		
Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	min. 30 x 50	
	max. 70 x 160	
Rahmentiefe	10 - 25	

Kurze Breite/Höhe jeweils min. 20 cm, schräge Seite min. 15 cm.
Maße in Zentimeter. Wandöffnungsmaß = Bestellmaß.
Kniestocktürenrahmen werksseitig um je 1,5 cm „Einbauluft“ kleiner (Breite/Höhe). Abbildung zeigt rechts abgeschrägt.

